

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

<b>PRODUTO</b>	MANDRIL 90X76 C/ ESTRIAS V2,5M	<b>MATÉRIA-PRIMA</b> - PVC Rígido Micronizado
<b>CÓDIGO</b>	VPI090P2500ESTR	
<b>SECTOR</b>	PVC Rígido	<b>DENSIDADE DO MATERIAL</b> ±1,45 g/cm <sup>3</sup>

**ESPECIFICAÇÃO DA QUALIDADE**

Parâmetros a controlar	Valor	Tolerâncias	Instrumento de controlo	Desenho / Foto
<b>Peso por metro</b>	2.600 g	± 5%	Calibre 90x76 mm	 Fig.1
<b>Espessura tubo</b>	7 mm	± 5 mm		
<b>Diâmetro externo do tubo</b>	90 mm	+ 0,3 mm		
<b>Diâmetro interno</b>	76,0 mm	+1,5mm		
<b>Ovalização máx .do tubo</b>	0,8 mm	-		
<b>Cor / Marcação / Aspecto</b>	Visual por comparação		AMOSTRA PADRÃO	

**CONTROLO EM FABRICO**

Verificar com o calibre a conformidade das varas – inspeção a 100%

**EMBALAGEM FINAL – CLIENTE**

TIPO DE MANDRIL	COMPRIMENTO (m)	EMBALAGEM
Varas	2,5	84 varas/paleta

Nota: As varas e as pontas têm de ser colocadas na paleta de acordo com a figura 2



Fig.2

**IMPORTANTE:**

**Os mandris deverão ser armazenados em local protegido do sol. O PVC deforma-se com temperaturas superiores a 40°C**